

## 1500 - SP

### Fluidificante para mortero

**TectorAdmix 1500 SP** es un fluidificante, plastificante y reductor de agua, exento de cloruros. Idóneo para la obtención de mortero fluidos, mejorando su trabajabilidad y desarrollando altas resistencias iniciales y finales, ya que reduce el agua de amasado, evitando problemas de retracción.

**TectorAdmix 1500 SP** aumenta el tiempo de manipulación del mortero, ya que retrasa el fraguado.

También disminuye la porosidad del mismo, con lo que aumenta su resistencia a la helada y aumenta su impermeabilidad.

**Disponible en formatos: 1 litro, 5 litros y 25 litros.**



## Especificaciones

Aspecto	Líquido
Densidad	1.03 ± 0.15 g/l
Ph	7.8 ± 0.5
Solubilidad	Totalmente soluble en agua

## Modo de empleo

Para emplear **TectorAdmix 1500 SP**, añadirlo preferentemente disuelto en el agua de amasado o directamente en la hormigonera en el amasado del mortero.

La **proporción** correcta es de 5-10 ml de **TectorAdmix 1500 SP** por saco de cemento de 25 kg.

## Aplicaciones

**TectorAdmix 1500 SP** se utiliza preferentemente en enfoscados con mortero, ya que este producto presenta varias ventajas:

- Actúa como fluidificante mejorando la trabajabilidad.
- Aumenta su manejabilidad, facilitando su colocación.

Además, proporciona una mejora de las resistencias tempranas mediante una reducción del agua en la mezcla y una mayor durabilidad mediante el incremento de las resistencias finales y la reducción de la permeabilidad del mortero, aumentando su impermeabilidad.

## Atención

H319 Provoca irritación ocular grave.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.



EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

**Restringido a usos profesionales:** Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR.

P102: **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20.**

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

## Conservación

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y ventilado. Resguardar de la exposición directa del sol durante periodos largos de tiempo.