

  17  <b>PASTAS AUTONIVELANTES</b>	<b>TABLA DE PRESTACIONES DECLARADAS PARA “PASTAS AUTONIVELANTES”</b> <b>Nº Declaración de Prestaciones (17) E41L-13183</b>	
	<b>LafargeHolcimEspaña S.A.U.</b> - Avda. Manoteras, 20. Edif. B. 1ª Planta - 28050 Madrid (España)	
	Planta de <b>Fuencarral</b> – Calle Antonio Cabezón, 33, 28034 Madrid	
	<b>EN- 13813:2002</b> Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos.	
	<b>Uso previsto</b>	<b>Pastas autonivelantes para uso interior</b> Sistema de evaluación de la conformidad 4

TIPO DE MORTERO		CT-C10-F3	CT-C12-F4	CT-C15-F3			
Propiedad	Norma de ensayo	Valor Declarado / Categoría					
Reacción frente al fuego (Clase)	EN 13501-1	Clase A1	Clase A1	Clase A1			
Resistencia a la compresión (N/mm <sup>2</sup> )	EN 13892-2	10 N/mm <sup>2</sup>	12 N/mm <sup>2</sup>	15 N/mm <sup>2</sup>			
Resistencia a flexión (N/mm <sup>2</sup> )	EN 13892-2	3 N/mm <sup>2</sup>	4 N/mm <sup>2</sup>	3 N/mm <sup>2</sup>			
Valor de pH	prEN 13454-2	NPD	NPD	NPD			
Permeabilidad al agua	EN 1062-3	NPD	NPD	NPD			
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	EN12086	NPD	NPD	NPD			
Resistencia al desgaste (Clase)	prEN 13892-3 ó prEN 13892-2 ó prEN 13892-5	NPD	NPD	NPD			
Resistencia térmica	EN 12524 ó EN 12664	NPD	NPD	NPD			
Resistencia química (Clase)	prEN 13529	NPD	NPD	NPD			
Aislamiento acústico	EN ISO 140-6	NPD	NPD	NPD			
Absorción acústica	prEN 12354-6	NPD	NPD	NPD			

NOTA: Estos morteros son materiales en base cemento o anhidrita para uso interior.