

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**Holcim España, S.A.U.** con domicilio social en Avda. Manóteras, 20. Edif. B. 1ª Planta - 28050 Madrid y en virtud de lo establecido en el **Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011**, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción

## DECLARA QUE:

Los morteros referenciados en la siguiente Tabla y fabricados en la planta de **TORTOSA** sita en Polígono Industrial Baix Ebre C/A Parcela 19 – 43897 Campedr6 (Tarragona) cumplen con las disposiciones de la Norma **EN 998-1:2016** (*Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido*) y/o la **EN 998-2:2016** (*Especificaciones de los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería*) y lo **EN 13813:2002** (*Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos*).

TIPO MORTERO	MORTEROS DE ALBAÑILERÍA EN 998-2		PASTAS AUTONIVELANTES EN 13813 (Sistema 4) Nº DdP
	Morteros diseñados (Sistema 2+) Nº DdP	Morteros prescritos (Sistema 4) Nº DdP	
CT-C7-F2 US READYNIVEL			(08) E44H-13813
CT-C8-F3 AGILIA SUELO C			(08) E44H-13813
CT-C10-F3 AGILIA SUELO C			(08) E44H-13813
CT-C12-F3 AGILIA SUELO C			(08) E44H-13813
CT-C15-F3 AGILIA SUELO C			(08) E44H-13813
CT-C20-F4 AGILIA SUELO C			(08) E44H-13813

Las prestaciones de los productos incluidos en la tabla anterior son conformes con las prestaciones declaradas en los respectivos anexos donde se describen las características esenciales para cada producto en función de las aplicaciones a las que va destinado de acuerdo a las normas europeas.

**NOTA:** Si desea una copia de esta '**Declaración de Prestaciones**' en soporte papel puede solicitarla al Departamento de Gestión de la Calidad sito en C/ Arroyo de la Vega, 4 y 6-28108 Alcobendas (Madrid) o al Responsable de Calidad de su zona.

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Anexo/s	Tabla de Prestaciones (por uso)	Fecha Tabla de Prestaciones	Nº Certificado de Control de Producción en Fábrica
	Mortero de albañilería diseñado (2+)		
	Mortero de albañilería prescrito (4)		
X	Pastas autonivelantes (4)	02/01/2023	

Esta Declaración de Prestaciones (con sus correspondientes anexos de características esenciales) se emiten bajo la única responsabilidad del fabricante y es válida por el periodo de vigencia del Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica que verifica la constancia de las prestaciones en base a:

- Una inspección inicial de la planta y de su control de producción en fábrica y,
- La vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en el centro.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente,



Álvaro Rodríguez Juan  
Responsable de Calidad

Fecha de actualización: 02/01/2023

**NOTA:** Si desea una copia de esta 'Declaración de Prestaciones' en soporte papel puede solicitarla al Departamento de Gestión de la Calidad sito en C/ Arroyo de la Vega, 4 y 6-28108 Alcobendas (Madrid) o al Responsable de Calidad de su zona.

Fecha de edición: 02/01/2023. Rev. 02

  <b>08</b>  <b>PASTAS AUTONIVELANTES</b>	<b>TABLA DE PRESTACIONES DECLARADAS PARA “PASTAS AUTONIVELANTES”</b> <b>Nº Declaración de Prestaciones (08) E44H-13813</b>	
	<b>Holcim España S.A.U.</b> - Avda. Manoteras, 20. Edif. B. 1ª Planta - 28050 Madrid (España)	
	Planta de <b>TORTOSA</b> – Polígono Industrial Baix Ebre C/A Parcela 19 – 43897 Campedró (Tarragona)	
	<b>EN- 13813:2002</b> Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos.	
	Uso previsto	<b>Pastas autonivelantes para uso interior</b> Sistema de evaluación de la conformidad 4

TIPO DE MORTERO		CT-C7-F2	CT-C8-F3	CT-C10-F3	CT-C12-F3	CT-C15-F3	CT-C20-F4	
Propiedad	Norma de ensayo	Valor Declarado / Categoría						
<b>Reacción frente al fuego</b> (Clase)	EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
<b>Resistencia a la compresión</b> (N/mm <sup>2</sup> )	EN 13892-2	7	8	10	12	15	20	
<b>Resistencia a flexión</b> (N/mm <sup>2</sup> )	EN 13892-2	2	3	3	3	3	4	
<b>Valor de pH</b>	prEN 13454-2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
<b>Permeabilidad al agua</b>	EN 1062-3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b> (μ)	EN12086	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
<b>Resistencia al desgaste</b> (Clase)	prEN 13892-3 ó prEN 13892-2 ó prEN 13892-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
<b>Resistencia térmica</b>	EN 12524 ó EN 12664	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
<b>Resistencia química</b> (Clase)	prEN 13529	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
<b>Aislamiento acústico</b>	EN ISO 140-6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
<b>Absorción acústica</b>	prEN 12354-6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

NOTA: Estos morteros son materiales en base cemento o anhidrita para uso interior.