

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº C001-CPR-0314

- 1. Identificación del producto:**
TectorCeram 314 Porcelánico
- 2. Usos previstos del producto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal para colocar baldosas cerámicas en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores
- 3. Fabricante:**
HOLCIM ESPAÑA S.A.U.
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid
- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**
Sistema 3
- 5. El organismo notificado:**
- Nombre y nº: 0370 (APPLUS)
 - Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo
 - Sistema de evaluación: 3
 - Documento emitido y fecha de emisión: Certificado de ensayos iniciales de tipo N°07/32305577M1 con fecha: 21/02/2008, 23/32305667 con fecha: 06/11/2023 y 23/32305668 con fecha: 06/11/2023.
- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción frente al fuego	A1	EN 12004:2007 + A1: 2012
Adherencia como: Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad para: Adherencia a tracción tras inmersión en agua Adherencia a tracción tras acción del calor Adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver FDS	

- 7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.**

Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (Quality and Innovation Manager)



CE**0370****HOLCIM ESPAÑA SAU**

Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

08

C001-CPR-0314

EN 12004:2007 + A1: 2012

Adhesivo cementoso de fraguado normal para colocar baldosas cerámicas en
pavimentos y revestimientos interiores y exteriores

Reacción frente al fuego	A1
Adherencia como:	
Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad para:	
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras acción del calor	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS