DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº C005-CPR-0324

1. **Identificación del producto:**

   TectorCeram 324 S2 Superflex

2. **Usos previstos del producto:**

   Adhesivo cementoso mejorado de fraguado normal para colocar baldosas cerámicas en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores

3. **Fabricante:**

   HOLCIM ESPAÑA S.A.U.
   Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

   Sistema 3

5. **El organismo notificado:**
   - Nombre y nº: 0370 (APPLUS)
   - Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo
   - Sistema de evaluación: 3
   - Documento emitido y fecha de emisión: Certificado de ensayos iniciales de tipo N°18/18134-2930 con fecha: 09/01/2019 y 23/32305673 con fecha: 07/11/2023.

6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción frente al fuego	A1	EN 12004:2007 + A1: 2012
Adherencia como: Adherencia inicial a tracción	≥ 1 N/mm²	
Durabilidad para: Adherencia a tracción tras inmersión en agua Adherencia a tracción tras acción del calor Adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo	≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm²	
Sustancias peligrosas	Ver FDS	

7. **Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.** *Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.*

   Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (*Quality and Innovation Manager)*



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - CE

CE

0370

HOLCIM ESPAÑA SAU
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid
19
C005-CPR-0324

EN 12004:2007 + A1: 2012

Adhesivo cementoso mejorado de fraguado normal para colocar baldosas cerámicas en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores

Reacción frente al fuego	A1
Adherencia como:	
Adherencia inicial a tracción	≥ 1 N/mm^2
Durabilidad para:	
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥ 1N/mm^2
Adherencia a tracción tras acción del calor	≥ 1N/mm^2
Adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo	≥ 1N/mm^2
Sustancias peligrosas	Ver FDS