DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° PA01-CPR-0105

1. **Identificación del producto:**

TectorPlast 105 M7.5

2. **Usos previstos del producto:**

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores

3. **Fabricante:**

HOLCIM ESPAÑA S.A.U.
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 2+

5. **El organismo notificado:**

AENOR Asociación Española de Normalización y certificación ha emitido los certificados de conformidad del control de producción en fabrica n°0099/CPR/A69/0441 Y n°0099/CPR/A69/0537

6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la compresión	7.5 N/mm^2	EN 998-2:2016
Resistencia de unión	0.15 N/mm^2 (valor tabulado)	
Contenido de iones cloruro	NPD	
Reacción frente al fuego	A1	
Absorción de agua	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	μ = 15/35 (valor tabulado)	
Conductividad térmica	λ = 0,82 W/mK (valor tabulado)	
Sustancias peligrosas	Ver FDS	
Durabilidad	NPD	
Resistencia a la flexión	NPD	

7. **Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.** *Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.*

Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (*Quality and Innovation Manager)*



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - CE

CE

0099

HOLCIM ESPAÑA SAU
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid
08
PA01-CPR-0105

EN 998-2:2016

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores

Resistencia a la compresión	7.5 N/mm2
Resistencia de unión	0.15 N/mm2 (valor tabulado)
Contenido de iones cloruro	NPD
Reacción frente al fuego	A1
Absorción de agua	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	μ = 15/35 (valor tabulado)
Conductividad térmica	λ = 0,82 W/mK (valor tabulado)
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Durabilidad	NPD
Resistencia a la flexión	NPD