

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº PC01-CPR-0109

**1. Identificación del producto:**

TectorPlast 109 NHL STRUCTURE M15

**2. Usos previstos del producto:**

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores

**3. Fabricante:**

HOLCIM ESPAÑA S.A.U.  
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 2+

**5. El organismo notificado:**

AENOR Asociación Española de Normalización y certificación ha emitido los certificados de conformidad del control de producción en fabrica nº0099/CPR/A69/0441 Y nº0099/CPR/A69/0537

**6. Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales     | Cumplimiento de la prestación                   | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Resistencia a la compresión    | 15 N/mm <sup>2</sup>                            | EN 998-2:2016                         |
| Resistencia de unión           | 0.15 N/mm <sup>2</sup> (valor tabulado)         |                                       |
| Contenido de iones cloruro     | NPD                                             |                                       |
| Reacción frente al fuego       | A1                                              |                                       |
| Absorción de agua              | < 0,2 kg/(m <sup>2</sup> · min <sup>0.5</sup> ) |                                       |
| Permeabilidad al vapor de agua | μ = 15/35 (valor tabulado)                      |                                       |
| Conductividad térmica          | λ = 0,82 W/mK (valor tabulado)                  |                                       |
| Sustancias peligrosas          | Ver FDS                                         |                                       |
| Durabilidad                    | NPD                                             |                                       |
| Resistencia a la flexión       | NPD                                             |                                       |

**7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.**

Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (Quality and Innovation Manager)



**0099****HOLCIM ESPAÑA SAU**

Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid  
25  
PC01-CPR-0109

**EN 998-2:2016**

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente destinado a ser utilizado en  
construcciones interiores/exteriores

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Resistencia a la compresión    | 15 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Resistencia de unión           | 0.15 N/mm <sup>2</sup> (valor tabulado) |
| Contenido de iones cloruro     | NPD                                     |
| Reacción frente al fuego       | A1                                      |
| Absorción de agua              | NPD                                     |
| Permeabilidad al vapor de agua | $\mu = 15/35$ (valor tabulado)          |
| Conductividad térmica          | $\lambda = 0,76$ W/mK (valor tabulado)  |
| Sustancias peligrosas          | Ver FDS                                 |
| Durabilidad                    | NPD                                     |
| Resistencia a la flexión       | NPD                                     |