DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº PRH2-CPR-0152

1. **Identificación del producto:**

   TectorPlast 160 Pro HF

2. **Usos previstos del producto:**

   Mortero para revoco/enlucido para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores

3. **Fabricante:**

   HOLCIM ESPAÑA S.A.U.
   Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

   Sistema 4

5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al fuego	A1	EN 998-1:2018
Absorción de agua	W2	
Adhesión	> 0,3 N/mm² FP:B	
Permeabilidad al vapor de agua	μ < 13	
Resistencia a la compresión	CSIV	
Conductividad térmica	λ = 0,76 W/mK (valor tabulado)	
Sustancias peligrosas	Ver FDS	
Durabilidad	NPD	

6. **Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.** *Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.*

   Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (*Quality and Innovation Manager)*



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - CE

CE

HOLCIM ESPAÑA SAU
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid
08
PRH2-CPR-0152

EN 998-1:2018

Mortero para revoco/enlucido para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores

Resistencia al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Adhesión	> 0,3 N/mm2 FP:B
Permeabilidad al vapor de agua	μ < 13
Resistencia a la compresión	CSIV
Conductividad térmica	λ = 0,76 W/mK (valor tabulado)
Sustancias peligrosas	Ver FDS
Durabilidad	NPD