# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**N° S003-CPR-0732**

1. **Identificación del producto:**

TectorSpex 732 Shotcrete R40

2. **Usos previstos del producto:**

Mortero para revoco/enlucido para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores con requerimientos de elevadas resistencias mecánicas

3. **Fabricante:**

HOLCIM ESPAÑA S.A.U.
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 4

5. **Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Cumplimiento de la prestación | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---|
| Resistencia al fuego | A1 | EN 998-1:2018 |
| Absorción de agua | W1 | |
| Adhesión | > 0,3 N/mm² FP:B | |
| Permeabilidad al vapor de agua | μ < 20 | |
| Resistencia a la compresión | CSIV | |
| Conductividad térmica | λ = 0,76 W/mK (valor tabulado) | |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS | |
| Durabilidad | NPD | |

6. **Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.** *Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.*

Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (*Quality and Innovation Manager)*



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - CE

CE

**HOLCIM ESPAÑA SAU**
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid
26
S003-CPR-0732

**EN 998-1:2018**

Mortero para revoco/enlucido para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores con requerimientos de elevadas resistencias mecánicas

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego | A1 |
| Absorción de agua | W1 |
| Adhesión | > 0,3 N/mm2 FP:B |
| Permeabilidad al vapor de agua | μ < 20 |
| Resistencia a la compresión | CSIV |
| Conductividad térmica | λ = 0,76 W/mK (valor tabulado) |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS |
| Durabilidad | NPD |