DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº S002-CPR-0704

1. **Identificación del producto:**

TectorSpex 704 INH Reparación R4

2. **Usos previstos del producto:**

Mortero para la reparación de estructuras de hormigón

3. **Fabricante:**

HOLCIM ESPAÑA S.A.U.
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 2+

5. **El organismo notificado:**

AENOR Asociación Española de Normalización y certificación ha emitido los certificados de conformidad del control de producción en fabrica n°0099/CPR/B15/0109 y n°0099/CPR/B15/0146

6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Contenido de iones cloruro	≤ 0.05%	EN 1504-3:2006
Resistencia a la compresión	R4	
Adhesión	≥ 2 MPa	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	≥ 20 GPa	
Compatibilidad térmica: pare I	≥ 2 MPa	
Absorción capilar	≤ 0.5 $Kg/m^2 \cdot min^{0,5}$	
Sustancias Peligrosas	Ver FDS	
Reacción al fuego	A1	

7. **Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.** *Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.*

Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (*Quality and Innovation Manager)*



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - CE

CE

HOLCIM ESPAÑA SAU
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid
22
S002-CPR-0704

EN 1504-3:2006

Mortero para la reparación de estructuras de hormigón

Contenido de iones cloruro	≤ 0.05%
Resistencia a la compresión	R4
Adhesión	≥ 2 MPa
Resistencia a la carbonatación	Pasa
Módulo de elasticidad	≥ 20 GPa
Compatibilidad térmica: pare I	≥ 2 MPa
Absorción capilar	≤ 0.5 Kg/m2·min0,5
Sustancias Peligrosas	Ver FDS
Reacción al fuego	A1