# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**Nº T001-CPR-0629**

1. **Identificación del producto:**

   TectorTherm 629 Antifisuras

2. **Usos previstos del producto:**

   Mortero para revoco/enlucido para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores

3. **Fabricante:**

   HOLCIM ESPAÑA S.A.U.
   Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

   Sistema 4

5. **Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Cumplimiento de la prestación | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---|
| Resistencia al fuego | A1 | EN 998-1:2018 |
| Absorción de agua | W2 | |
| Adhesión | > 0,5 N/mm² FP:B | |
| Permeabilidad al vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | CSIV | |
| Conductividad térmica | λ = 0,761W/mK (valor tabulado) | |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS | |
| Durabilidad | NPD | |

6. **Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.** *Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.*

   Firmado en representación del fabricante por: **Benito Carrión Gómez** (*Quality and Innovation Manager)*



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - CE

CE

**HOLCIM ESPAÑA SAU**
Avenida de Manoteras, 20, Edificio Tokio, 1ª planta, 28050, Madrid
23
T001-CPR-0629

**EN 998-1:2018**

Mortero para revoco/enlucido para uso corriente destinado a ser utilizado en construcciones interiores/exteriores

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego | A1 |
| Absorción de agua | W2 |
| Adhesión | > 0,5 N/mm² FP:B |
| Permeabilidad al vapor de agua | NPD |
| Resistencia a la compresión | CSIV |
| Conductividad térmica | $\lambda$ = 0,71 W/mK (valor tabulado) |
| Sustancias peligrosas | Ver FDS |
| Durabilidad | NPD |