

DESCRIPCIÓN:

- Tector® Unión es un revestimiento a base de resinas sintéticas diseñado como puente de adherencia monocomponente para morteros cementosos.

APLICACIONES:

- Se usa como puente de adherencia para aplicar morteros de cemento y/o cal a soportes lisos (hormigón encofrado) o sin absorción superficial.

SOPORTES:

- El soporte deberá ser resistente, duro y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

CALIDAD:

- El mortero Tector® Unión se fabrica bajo un estricto control de calidad.
- LafargeHolcim España no se responsabiliza del uso indebido del producto y deniega cualquier responsabilidad en el uso de no seguir las instrucciones indicadas.
- Para cualquier consulta rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.

**DATOS TÉCNICOS:**

Aspecto	Pintura amarilla
Tiempo de secado	1- 4 horas
Rendimiento	250 g/m ² aprox.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- El material se suministra en envases de 25 kg.
- Almacenar en botes cerrados al abrigo de la humedad durante un máximo de 6 meses desde la fecha de fabricación.

MODO DE EMPLEO:

- Mezclar 2 volúmenes del puente de adherencia, con 1 de agua con un agitador mecánico lento.
- Aplicar el producto con un rodillo o brocha.
- Remover el producto en el bote, para evitar sedimentaciones.
- Aplicar el mortero monocapa una vez se haya secado el producto.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.
- Aplicar generosamente pero sin formar charcos.